

LOXEAL 55-03

1. PRODUKT-NAVN-Nr.

LOXEAL 55-03 anaerob lim og gevindsikring. Polymer af methacrylate estere blanding.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGSPLIGTIGE INDHOLDSSTOFFER.

Farlige ingredienser	%	Klassificering	
		Symbol	Risikoudtryk
Organisk peroxid	1	O, C, Xn	7, 20/22, 34
Andre ingredienser: polymer af methacrylate ester.			

3. FAREIDENTIFIKATION.

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Kan give irritation ved langvarig kontakt specielt med beskadiget hud.

Kan give irritation ved kontakt med øjnene.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER.

Hud: Skyl straks med vand og sæbe. Fjern forurenede tøj og vask det før brug.

Øjne: Skyl straks det åbne øje med rigeligt vand i mindst 10 min. Søg straks læge.

Indtagelse: Skyl munden med vand og drik koldt vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Indånding: Søg frisk luft.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukkemidler: Vand, skum, tørkemikalie, kuldioxid, sand.

Spec. procedure: Bær selvstændigt åndedrætsværn.

Eksplodings- og brandfare: Hold beholdere kolde ved at sprøjte med vand.

6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP OG UHELD.

Spild opsuges med jord eller sand og afleveres til det kommunale opsamlingssted.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING.

Håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne.

Opbevaring: Opbevar under 28°C, ikke i direkte sollys.

8. EKSPONERINGSKONTROL - PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

Beskyt hænder med handsker eller creme. Efter brug - vask med vand og sæbe.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.

Lugt: Lys - karakteristisk.

Fysisk ændring: Polymerisation over 100°C.

Flammepunkt (COC/DIN/ISO 2592): Over 100°C.

Eksplodingsgrænse: N.A.

Selvantændelsestemperatur: Over 380°C.

Damptryk (20°C) DIN 51616: < 0,5 mbar.

Viskositet (Brookfield) (25°C): fra 2.500 til 500.000 mPa.s

Opløselighed i vand (20°C): Ikke opløselig.

pH-værdi: 4 - 6.

Vægtfylde (20°C) DIN 51757: fra 1,0 til 1,1 g/ml.

10. STABILITET OG REAKTIVITET.

Produktet er stabilt under normale betingelser.

Forhold, der bør undgås: Opvarmning over 100°C - direkte sollys.

Materialer, der bør undgås: Stærkt oxiderende og reduktionsmidler, metaller/rust, stærke syrer.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand dannes kul og nitrogen oxider.

11. SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER.

Akut forgiftning: LD50 oral > 5000 mg/kg (rat).

Hud: Kan give irritation ved langvarig kontakt specielt med beskadiget hud.

Øjne: Kan give irritation.

Sensibilitet: Ukendt.

12. MILJØOPLYSNINGER.

Må ikke skylles ud i kloakken. Risikoklasse for vand: WGK 1 (selvklassificering).

13. BORTSKAFFELSE.

I overensstemmelse med lokale regler. Det anbefales at brænde den.

Europæisk affaldsbehandling nr. 080406.

14. TRANSPORT.

Bil - jernbane	Klasse:	ADR/RID: ---	Etiket: -
Sø	- :	IMO/IMDG: ---	- :--
Luft	- :	ICAO/IATA: ---	- :--

Ikke klassificeret. Der kræves ikke etiket.

15. ETIKETINFORMATION.

Etiketteres i henhold til gældende EEC regler.

Risikosymbol kræves ikke.

Risiko- og sikkerhedsudtryk (kræves ikke):

S26 I tilfælde af kontakt med øjne, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.

S28 I tilfælde af kontakt med hud skyl straks med rigeligt vand og sæbe.

16. ANDRE OPLYSNINGER.

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring.

KJ Værktøj as frasiger sig ethvert ansvar ved andre anvendelser, medmindre skriftligt tilsagn foreligger.