

# Vehcare Brake Fluid LHM+

2018/09/03 – Rev 1.0

**Beskrivelse** Mineralsk væske specielt udviklet til ældre Citroën bremse-, servo- og hydrauliksystemer.  
Anvendes i hydraulikvæske beholder med grøn farve.  
Kan ikke anvendes i systemer hvor der foreskrives DOT3/4/5/5.1 bremsevæske eller syntetiske hydraulikvæsker.

- Sikrer optimal bremse effekt
- Sikrer optimal beskyttelse af bremse- og hydrauliksystemet

**Specifikationer** PSA B71 2710

<b>Fysiske data</b>	Densitet ved 15 °C, kg/l	0,840
	Viskositet -40 °C, mPa.s	1150
	Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,60
	Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,20
	Viskositet Index	330
	Flammepunkt COC, °C	125
	Flydepunkt, °C	<-60
	Total Base Number, mgKOH/g	0,05
	Sulfateret aske, %	95

**Opbevaring** Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærkater på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udgivelsen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig, at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Producent: Nordic Forum, DK-2770 Kastrup.  
Leverandør: FTZ Autodele, DK-5250 Odense SV., tlf.: +45 6565 4000, [ftz@ftz.dk](mailto:ftz@ftz.dk)

Vnr. 86VBLHM